



## CTF-40



### คุณสมบัติ (Features)

- ตัวถังหนา, แข็งแรงทนทาน, น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่ายและใช้งานกับพื้นที่แคบๆ
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
- ถ่ายเทความร้อน, แก๊สพิษ, ไอระเหย, ขจัดกลิ่น, เชื้อโรควัน, ฝุ่นละออง ฯลฯ
- สร้างอากาศหมุนเวียน/จ่ายออกซิเจนให้พื้นที่จำกัด เช่น อุโมงค์ บ่อบำบัดน้ำเสีย งานขุดท่อใต้ดิน
- ลดความรื้อยกแก่ชิ้นงานในการผลิต

### อุปกรณ์เพิ่มเติม (Options)

- ท่อส่งลม ยืดหยุ่น (Flexible Duct)
- ถังเก็บฝุ่น

### ข้อควรระวัง

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ของพัดลมเพื่อป้องกันการถูกทำลายของมอเตอร์
- พัดลมควรวางไว้บนพื้นอย่างเหมาะสม
- ลินค้ำน้ำ ไม่ได้กั้นน้ำ ดังนั้นใช้เฉพาะที่ร่มเท่านั้น ขณะใช้งานไม่ควมเคลื่อนย้ายพัดลม



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องลมไม่ถูกปิดกั้น ปิดเครื่องทันทีเมื่อทราบความผิดปกติและแจ้งผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซม
- ควรวางพัดลมในที่ที่อุณหภูมิปกติไม่เกิน+40C ไม่ควรใช้พัดลมในที่ที่มีความร้อนสูงหรือความชื้นสูง, แก๊สสะสม



CTF-40



CTF-40, 45, 50



CTF-45, 50, 60, 70, 80

**TECHNICAL PARAMETERS**

Model No. CTF	Diameter (mm)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Speed (r/min)	Watts (W)	Capacity m3/min)	Static (pa)	Noise dB (A)
CTF-40	400(16")	220-240	50/60	2800	1100	105	700	79
CTF-50	500(20")	220-240	50/60	1400	1100	150	400	73
CTF-60	600(24")	220-240	50/60	1400	1800	240	480	77
CTF-80	800(32")	220-240	50/60	960	2200	420	500	74