

# Air Ventilation Fan CTF Series



CTF-25,30



CTF-40



CTF-45,50,60,70,80



## คุณสมบัติ (Feature)

เหมาะสำหรับใช้จ่ายอากาศหมุนเวียนกับงานสาธารณสุขภาคใต้ดิน ทำความสะอาดบ่อบำบัดหรือแท็งก์น้ำงานดูดขจัดกลิ่นฝุ่นหรือไอ จากงานในขบวนการผลิต อาทิเช่น งานเชื่อม, เจียรไน, กิ่ง, อ็อก, ขบวนการจ่ายอากาศขณะติดตั้ง สามารถต่อท่ออ่อนส่งลมได้ไกล หรือใช้กับถุงกรองฝุ่นในพื้นที่ปิด

- ตัวถังหนา, แข็งแรงทนทาน
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
- ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

## อุปกรณ์เสริม (Options)

- ท่อส่งลม FLEXIBLE AIR-DUCT
- ถุงเก็บฝุ่น Filter Bag



Model	L	D1	D	H
CTF-25	350	310	253	360
CTF-30	380	375	303	430
CTF-40	450	480	403	530
CTF-45	480	530	455	735
CTF-50	480	580	504	755
CTF-60	580	680	605	870
CTF-70	580	780	705	880
CTF-80	600	880	810	1000

Technical Parameters								
Model no.	Diameter	Static	Voltage	Frequency	Speed	Power	Airflow	Noise
		Pa	V	Hz	r/min	w	m <sup>3</sup> /min	dB(A)
CTF-25	250 mm. 10"	295/350	220	50/60	2800/3300	300/350	45/55	66
CTF-30	300 mm. 12"	385/450	220	50/60	2800/3300	500/550	65/77	69
CTF-40	400 mm. 16"	700/780	220	50/60	2800/3300	1100	105/120	79
CTF-45	450 mm. 18"	350/410	220	50/60	1400/1720	700/750	110/125	70
CTF-50	500 mm. 20"	400/460	220, 380	50/60	1400/1720	1100	150/165	73
CTF-60	600 mm. 24"	480/540	220, 380	50/60	1400/1720	1800/2000	240/260	77
CTF-70	700 mm. 28"	580/650	220	50/60	1400/1720	2200/2400	310/330	79
CTF-80	800 mm. 32"	500/550	220	50/60	960/1120	2200/2400	420/450	74

**ข้อควรระวัง :** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของพัดลมเพื่อป้องกันการถูกทำลายของมอเตอร์