

หมวกนิรภัย (HEAD PROTECTION)

ยี่ห้อ DELIGHT

ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2554

รายละเอียดสินค้า

1. หมวกนิรภัย วัสดุ HDPE Class E มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับศีรษะ ไม่หลุดร่วงง่าย
2. รองในแบบในส่น 4 จุด และ 6 จุด พร้อมสายรัดศีรษะแบบปรับเลื่อน หรือแบบปรับหมุน
3. สายรัดศีรษะของรองในหมวก ผลิตจาก NYLON 66 เหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดหรือกรอบแตกง่าย และสามารถปรับขนาดได้ตามความกว้างของขนาดศีรษะ
4. สามารถประกอบอุปกรณ์ที่ครอบหูลดเสียง และกระบังหน้านิรภัยได้
5. แผ่นซับเหงื่อผลิตจาก PVC ทนทาน ไม่ฉีกขาด รักษาความสะอาดง่าย
6. เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ด้วยสายรัดคางอิลลาสติคอย่างดีปรับความกระชับได้
7. มีสีขาว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว



คุณสมบัติ

1. ด้านทานการกระแทก impact resistance ไม่เกิน 4,450 นิวตัน
2. ด้านทานแรงเจาะได้ดีจากการทดสอบ โดยตุ้มน้ำหนักปลายแหลม ต้องไม่ทะลุถึงศีรษะทดสอบ
3. สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 20,000 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิรต เป็นเวลานาน 3 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านหมวกไม่เกิน 9 มิลลิแอมแปร์
4. เปลือกหมวกต้องไม่ติดไฟ แต่หากติดไฟต้องดับไฟภายใน 5 วินาที
5. ต้านทานแรงกดตามขวางที่ 430 นิวตัน
6. น้ำหนักหมวกนิรภัย 320 กรัม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย

แบบปรับหมุน



แบบปรับเลื่อน



รองใน 4 จุด



รองใน 6 จุด



สำนักงานใหญ่

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชั้นเวต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

