

หมวกนิรภัย (HEAD PROTECTION)

ยี่ห้อ DELIGHT ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2562



รายละเอียดสินค้า

1. หมวกนิรภัย วัสดุ HDPE Class E มีน้ำหนักเบาสวมใส่สบาย กระชับ สิริระไม่หลุดร่วงง่าย
2. รองในแบบในลอน 4 จุด และ 6 จุด พร้อมสายรัดศีรษะแบบปรับ เลื่อน หรือแบบปรับหมุน
3. สายรัดศีรษะของรองในหมวก ผลิตจาก NYLON 66 เหนียวทนทาน ไม่มีลักษณะหรือกรอบแตกง่าย และสามารถปรับขนาดได้ตามความ กว้างของขนาดศีรษะ
4. สามารถประกอบอุปกรณ์ที่ครอบหูลดเสียง และกระบังหน้านิรภัยได้
5. แผ่นซับเหงื่อผลิตจาก PVC ทนทานไม่มีลักษณะ รักษาความสะอาดง่าย
6. เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ด้วยสายรัดคางอิตาลาสติกอย่างฉียบ ความกระชับได้
7. มีสีขาว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว



60UPSUP.CH



60UPSCHIN4



60UPSCHIN4B



คุณสมบัติ

1. ต้านทานการกระแทก Impact Resistance ไม่เกิน 4,450 นิวตัน
2. ระยะห่างระหว่างยอดหมวกด้านในกับรองในหมวก ไม่น้อยกว่า 30 มม.
3. ต้านทานแรงเจาะได้ดีจากการทดสอบ โดยค้อนน้ำหนักปลายแหลม ต้องไม่ทะลุถึงศีรษะทดสอบ
4. สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 20,000 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิร์ต เป็นเวลานาน 3 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ผ่านหมวกไม่เกิน 9 มิลลิแอมแปร์
5. เปลือกหมวกต้องไม่ติดไฟ แต่หากติดไฟต้องดับไฟภายใน 5 วินาที
6. ต้านทานแรงกดตามขวางที่ 430 นิวตัน
7. น้ำหนักหมวกนิรภัย 320 กรัม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

60UPSUP18SU5



60UPSUP18SU7



60UPSUP18SU6



60UPSUP18SU8



Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ซินเซต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10201

โทร. 02-591-4005, 086-999-6090 แฟกซ์. 02-591-4027, 02-0817239 E-mail: data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th